

## Antikorozijsko ulje

# FAMCORTIL<sup>®</sup> SK FAMCORTIL<sup>®</sup> SK-L

**FAMCORTIL<sup>®</sup> SK i FAMCORTIL<sup>®</sup> SK-L je antikorozivno ulje sa dobrim podmaznim osobinama.**

### PREDNOSTI

- Na zaštićenim površinama ostaje prionljiv, uljni, nesušiv zaštitni film, koji omogućuje dobru pokretljivost sklopa u svim klimatskim uslovima.
- Viskozitet ulja se podešava prema vremenu upotrebe, pa se stoga proizvodi u dve varijante:

**FAMCORTIL<sup>®</sup> SK** za primenu u zimskim uslovima

**FAMCORTIL<sup>®</sup> SK-L** za primenu u letnjem periodu

### NIVO KVALITETA ISO-L-AY

### PRIMENA

**FAMCORTIL<sup>®</sup> SK i FAMCORTIL<sup>®</sup> SK-L** je namenjen za podmazivanje mehanizama grublje izrade: Železničkih osovina vozila, železničkih skretnica u srednjim i teškim klimatskim uslovima.

**FAMCORTIL<sup>®</sup> SK i FAMCORTIL<sup>®</sup> SK-L** se nanosi na mesto primene premazivanjem, raspršivanjem i slično.

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMCORTIL <sup>®</sup> SK	FAMCORTIL <sup>®</sup> SK-L	METODE
Gustina na 15°C	g/ml	Tip.0.892	Tip.0.899	SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja	°C	Min.180	Min.200	SRPS EN ISO 2592
Kinematska viskoznost na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	Min.39	Min.75	SRPS ISO 3104
Tačka stinjanja	°C	Max.-35	Max.-25	SRPS ISO 3016

### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

### PAKOVANJE

Plastični kanisteri od 20 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.