

Sredstva sa isparljivim rastvaračem-meki film

FAMCORTIL[®] SZNM

FAMCORTIL[®] SZNM je zaštitni antikorozivni proizvod, izrađen od selektivno rafinisanog mineralnog ulja, inhibitora korozije, dodatka za povećanje penetriranja i lako isparljivih organskih rastvarača.

PREDNOSTI

- Na zaštićenim površinama, nakon otparavanja rastvarača, ostaje polusušiv, mekani, plastični zaštitni film,
- Tretiranim površinama obezbeđuje zaštitu do 6 godina u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 18 meseci u nadkrivenom prostoru.

NIVO KVALITETA

ISO-L-RL

MIL-C-16173 D/II

SORS 1490/II

PRIMENA

FAMCORTIL[®] SZNM se koristi za antikorozivnu zaštitu oružja i oruđa u uslovima dužeg uskladištenja ili kontinentalnog i prekomorskog transporta u nadkrivenom ili zatvorenom prostoru. Takođe se koristi za antikorozivnu zaštitu: Alata, mašina i delova mašina, instrumenata, ležajeva i drugih delova.

FAMCORTIL[®] SZNM se nanosi na čiste, odmašćenje i suve površine, u temperaturnom intervalu od 5°C do 30°C raspršivanjem, premazivanjem ili potapanjem. Ukoliko se nanošenje vrši raspršivanjem neophodan je pritisak od 2-3 bara. Naneti film je nakon 2-4h potpuno suv.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMCORTIL[®] SZNM	METODE
Tačka paljenja	°C	Min.38	SRPS EN ISO 2719
Zaštita od korozije u slanoj komori	h	Min.336	SRPS ISO 9227
Sadržaj neisparljivih materija	%	Min.41	MIL C 16173 D t.4.6.2
Debljina zaštitnog filma	µm	Min. 16	MIL C 16173 D
Dinamička viskoznost na 0°C	mPas	Max.1500	ASTM D 2983

NAPOMENE ZA SIGURNOST U RADU

- Sredstvo ne nanositi na zagrejane površine i u blizini otvorenog plamena,
- Prilikom nanošenja preduzeti mere za zaštitu disajnih organa, očiju i ruku



SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Dobro zatvorenu originalnu ambalažu, ne skladištiti na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

PAKOVANJE

Limene kante od 4.5 i 17 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs