

Alkalna sredstva za odmaščivanje i čišćenje

FAMSKIN[®] ABT 13

FAMSKIN[®] ABT 13 je tečno sredstvo za odmaščivanje i čišćenje. Izrađeno je na bazi odabranih aktivnih komponenti, pogodnih alkalija, površinski aktivnih komponenti za kvašenje i emulgovanje i protiv stvaranja taloga od tvrdoće vode

PREDNOSTI

- Delotvoran na sobnoj temperaturi i na povišenim temperaturama,
- Ne sadrži rastvarače i druge lako isparljive komponente,
- Efikasno odmašćuje i postojan je u tvrdoj vodi,
- Smanjeno penušanje omogućava primenu pod pritiskom,
- Ne deluje na obojene i lake metale,
- Ne deluje na automobilsku boju, gumu i plastiku,
- Dobra rastvorljivost u hladnoj vodi,
- Ne sadrži nitrite.

NIVO KVALITETA

FAM FSP 23086

PRIMENA

FAMSKIN[®] ABT 13 se primenjuje za hemijsko odmaščivanje i međuoperacijsko čišćenje delova od livenog gvožđa i čelika, kao i za delove od bakra i mesinga, od ostataka sredstava za obradu ili pri remontnom čišćenju postupkom potapanja ili prskanjem u jednokomornom uređaju (3.5% na max. 55°C). Primenjuje se i za pasivizaciju čeličnih delova do sledeće operacije, kao dodatak u zadnjoj kadi (0,5-1,0 %). Pogodan je za čišćenje čeličnih delova kojima je potrebno obezbediti privremenu zaštitu od korozije kao u slučaju pripreme pred montažu ili pre nanošenja konačnog antikorozijskog premaza. Efikasan je za ultrazvučno, međuoperacijsko čišćenje delova čelika lakih, obojenih metala i njihovih legura.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMSKIN[®] ABT 13	METODE
Izgled	-	bistra tečnost	Vizuelno
Gustina na 20°C	g/ml	1.080	SRPS EN ISO 3675
pH koncentrata	-	10	SRPS H.Z1.111
pH 3%-tnog rastvora	-	10	SRPS H.Z1.111
Delovanje na metale	-	ne deluje	FAM MO 2250

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja



PAKOVANJE

Plastične kante od 20 L i 50 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs