

Sredstvo za odmaščivanje i čišćenje na bazi rastvarača

FAMSKIN[®] LO

FAMSKIN[®] LO je blago alkalno sredstvo za čišćenje cevi oružja svih gabarita. Moderna koncepcija izrade obezbeđuje povoljne hemisko-fizičke performanse.

PREDNOSTI

- Lako prodire kroz naslage i neutrališe kisele produkte baruta, ostatke, olova, bakra i tombaka,
- Aktivno čisti ostatke crnog baruta i drugih štetnih materija, sa cevi oružja,
- Sigurno čisti i spoljne i vlažne i zaprljane površine oružja, druge metalne površine od čađi i gareža.
- Pouzdano sredstvo za demontažu jako zaprljanih metalnih spojeva
- Neutrališe ostatke prstiju
- Upotrebljiv i pri jako niskim temperaturama
- Privremeno štiti od korozije

NIVO KVALITETA

FAM FSP 29289

ISO-L-REE

MIL-C-372 C

PRIMENA

U postupku treba obaviti predhodno čišćenje cevi, sa priborom za mehaničko čišćenje, kako bi se uklonile veće naslage i slabo vezana zaprljanja.

FAMSKIN[®] LO naneti na cev oružja pomoću odgovarajućeg pribora za čišćenje ili nalivanje na usta cevi. Tečnost rasporediti po celoj površini cevi provlačenjem iste kroz cev. Krpe menjati dok cev ne bude čista do sjaja ogledala. **FAMSKIN[®] LO** može da se koristi za privremenu zaštitu od 30 dana. Za produženu antikorozijsku zaštitu na očišćene površine naneti antikorozijsko ulje **FAMCORTIL[®] 235** ili neko drugo sredstvo za ovu namenu.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMSKIN [®] LO	METODE
Izgled	-	Bistra, homogeno	Vizuelno
Gustina na 20°C	g/ml	0.880	SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja	°C	min.60	SRPS EN ISO 2719
Potiskivanje vode i stabilnost na vodu	-	Bez korozije i promene boje	FTMS 719B Met.3007
Sposobnost uklanjanja produkata raspadanja kapsli	h	Najmanje 120	MIL C 372C tacka 4.11.1.4
Sintetička morska voda	h	Najmanje 20	SORS 2172 Met. 23
Vlažna komora	h	Najmanje 200	ASTM S 1748
Ostatak i pokretljivost na niskim temperaturama	-	Ne sme da se lepi i pokretno je na -55°C	MIL C 372C

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru, predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

FAMSKIN® LO je zapaljiv i spada u II klasu zapaljivosti.

PAKOVANJE

Kanisteri od 20 kg i limene bačve od 170 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

