

Sredstva za primenu iz rastopa tip masti

FORCON[®] D

FORCON[®] D je konzistentno sredstvo za zaštitu od korozije metalnih delova. Izrađeno je na bazi kombinacije voskova i dodataka za zaštitu od korozije.

PREDNOSTI

- Ne sadrži rastvarače i druge lako isparljive komponente,
- Na zaštićenim površinama ostavlja mastan, nesušiv zaštitni sloj
- Tretiranim površinama obezbeđuje zaštitu do 2 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 3 meseca u nadkrivenom prostoru.

NIVO KVALITETA

FAM FSP 22853

ISO-L-RK

PRIMENA

FORCON[®] D se koristi za zaštitu gotovih proizvoda, rezervnih delova, alata, mašina i delova uređaja pri dužem periodu skladištenja u zatvorenom prostoru.

FORCON[®] D se nanosi u rastopljenom stanju pri temperaturi od 80 °C. Temperatura rastopljenog sredstva može da se menja u zavisnosti od željene debljine filma na predmetima, tj. niža temperatura mase, deblji film i obrnuto. Uklanjanje zaštitnog sloja može se obaviti rastvaračima ili sredstvima za odmašćivanje na hladno (**FAMIN[®]**).

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FORCON[®] D	METODE
Izgled		Žut, homogen	Vizuelno
Penetracija na 25°C	10/mm	Min.175	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja (Ubbelohde)	°C	Min. 60	DIN51801-2
Tačka paljenja	°C	Min.180	SRPS EN ISO 2592
Zaštita od korozije u vlažnoj komori	ciklus	20	ASTM D 1748

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

PAKOVANJE

Plastični kanisteri 20 kg i 50 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.