

## Maziva za zupčaste kutije dizel lokomotiva, ISO L-CKG

# FAMFLUID<sup>®</sup> - ŽS

FAMFLUID<sup>®</sup> - ŽS specijalna maziva, EP fluidi, bazirana su na ugušćivaču koji obezbeđuje dobra EP i antihabajuća svojstva, dobru prionljivost i zaštitu od korozije.

### PREDNOSTI

- ne sadrži rastvarače
- ne sadrži olovo i hlor
- ugrađena su ulja sa sadržajem policikličnih aromata (PCA) do max. 3 %.

### NIVO KVALITETA

ISO L-CKG

### OBLAST PRIMENE

- Železnice

### PRIMENA

FAMFLUID<sup>®</sup> - ŽS maziva homologovana su za primenu u železnici. Specijalno se primenjuju za podmazivanje zupčastih menjačkih kutija kod dizel lokomotiva

FAMFLUID<sup>®</sup> 15 EP-ŽS - u zimskom periodu.

FAMFLUID<sup>®</sup> 40-ŽS - u letnjem periodu

- Temperaturni opseg primene : 0°C do +120 °C

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	FAMFLUID <sup>®</sup>		metode
		15 EP-ŽS	40-ŽS	
Boja		crna		vizuelno
Viskoznost po Brukfildu	mPas	18000	70000	ASTM D 2983
Penetracija, plastični konus	0.1 mm	300	255	SRPS ISO 2137
Tačka paljenja	°C	200		SRPS EN ISO 2592
Srednji prečnik habanja	mm	0,50		ASTM D 2266
Opterećenje pri svarivanju	N	3150		ASTM D 2596
Temperatura primene	°C	0 do + 120		

#### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

#### PAKOVANJE

Kante od 20 kg i limene bačve od 180 kg.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

