

Maziva mast za otvorene zupčaste prenosnike ISO L-XBCHB 3

FAMGEN[®] 4AL

FAMGEN[®] 4AL: specijalna maziva mast za podmazivanje otvorenih opterećenih zupčastih prenosnika, bazirana na specijalnom ugušćivaču koji obezbeđuje dugotrajnost podmazivanja pri visokim i udarnim opterećenjima, EP i antihabajuća svojstva, dobru prionljivost i zaštitu od korozije.

PREDNOSTI

- Ne sadrži bitumen
- Ne sadrži rastvarače
- Ne sadrži olovo i hlor
- Ugrađena su ulja sa sadržajem policikličnih aromata (PCA) do max. 3 % .
- Smanjuje vibracije i buku

NIVO KVALITETA

ISO 6743-9: L- X BCHB 3

ISO L-CKM

DIN 51 502:OGPF 3K-25

OBLAST PRIMENE

- Rudarska, cementna, industrija nemetala
- Građevinarstvo, čeličane

PRIMENA

- FAMGEN[®] 4AL: primenjuje se za ručno podmazivanje otvorenih zupčastih prenosnika, zupčastih letvi, ozubljenih venaca i lančanika.

- Temperaturni opseg primene : -25°C do +125 °C

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	JEDINICE	FAMGEN [®] 4AL	METODE
Boja		crno - braon	vizuelno
NLGI gradacija		3	DIN 51 818
Penetracija 60 ciklusa	mm/10	240	SRPS ISO 2137
Izdvajanje ulja, 168h/40 °C	%	0.5	BS 2000/121
EMCOR test 168 h /dest.voda	ocena	0/0	DIN 51802
Srednji prečnik habanja	mm	0,4	ASTM D 2266
Opterećenje pri svarivanju	N	5000	ASTM D 2596
Temperatura primene	°C	- 25 do + 125	

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od 20 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

