

## **Maziva pasta za montažu sa MoS<sub>2</sub>**

# **FAMOL<sup>®</sup> PL**

FAMOL<sup>®</sup> PL montažna maziva pasta za visoke pritiske i temperature, na bazi čvrstih mazivih dodataka u mineralnom ulju.

### **PREDNOSTI**

- Olakšava montažu ,demontažu i obezbeđuje početno podmazivanje.
- Odlikuje se dobrom hemijskom i termičkom stabilnošću.
- Otporna je na vodu i vlagu .
- Lako nanošenje i dobro prianjanje.
- Višenamenska maziva pasta.

### **NIVO KVALITETA**

FAM FSP-240346

### **OBLAST PRIMENE**

- Različite industrijske grane gde se zahteva mazivo za visoke temperature

### **PRIMENA**

- FAMOL<sup>®</sup> PL maziva pasta, prvenstveno se primenjuje za podmazivanje metalnih sklopova u spoju prilikom montaže. Primenjuje se za podmazivanje kliznih ležajeva, staza, površina i drugih jako opterećenih mašinskih sklopova izloženih uticaju visokih temperatura.
- Pogodna je i za uhadavanje kliznih površina, zupčastih i pužnih prenosnika.
- Temperaturni opseg primene: -30°C do +450°C

### **NAPOMENA:**

- Očistite površinu. Nanesite ravnomerno tanak sloj FAMOL<sup>®</sup> PL četkom ili mekom krpom koja ne otpušta vlakna. Uklonite višak paste.
- Primenjuje se samo tamo gde je planirana upotreba mazive paste – u podmaznim osobinama ne menja mazive masti ili ulja.
- Izbegavati mešanje s drugim pastama, mazivim mastima ili uljima.

## TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMOL® PL	metode
Boja		sivo-crna	vizuelno
NLGI		2	DIN 51 818
Gustina na 20 °C	g/ml	1,4	DIN 51757
Tačka kapanja	°C	> 300	ASTM D 2265
Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ca 25	SRPS ISO 3104
Postojanost prema vodi na 90 °C	ocena	0	DIN 51807/1
Izdvajanje ulja, 168h/40 °C	%	1	BS 2000/121
Opterećenje pri svarivanju	N	>3150	ASTM D 2596
Temperaturni interval primene	°C	-30 do + 450	

## SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

## PAKOVANJE

Kante od 0.8 kg i 20 kg

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

