

Maziva pasta sa MoS₂

FAMOL[®] PU

FAMOL[®] PU maziva pasta za visoka opterećenja i visoke temperature, na bazi čvrstih mazivih dodataka i sintetičkog ulja.

PREDNOSTI

- Odlikuje se dobrom hemijskom i termičkom stabilnošću.
- Otporna je na vodu i vlagu .
- Lako nanošenje i dobro prijanjanje.
- Ekonomičnost

NIVO KVALITETA

FAM FSP-240345

OBLAST PRIMENE

- Metalurgija
- Industrija nemetala
- Železare

PRIMENA

- FAMOL[®] PU maziva pasta, primenjuje se za podmazivanje kliznih ležajeva, vođica, zglobova, lanaca i lančanika pri visokim temperaturama i opterećenjima.
- Temperaturni opseg primene: -30°C do +450°C

NAPOMENA:

- Očistite površinu. Nanesite ravnomerno tanak sloj FAMOL[®] PU četkom ili mekom krpom koja ne otpušta vlakna. Uklonite višak paste.
- Primenjuje se samo tamo gde je planirana upotreba mazive paste – u podmaznim osobinama ne menja mazive masti ili ulja.
- Izbegavati mešanje s drugim pastama, mazivim mastima ili uljima.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMOL [®] PU	metode
NLGI gradacija	-	2	DIN 51 818
Boja	-	sivo-crna	vizuelno
Gustina na 20 °C	g/ml	1,3	DIN 51 757
Tačka kapanja	°C	> 300	ASTM D 2265
Postojanost prema vodi na 90°C	ocena	0	DIN 51 807/1
Izdvajanje ulja, 168h/40°C	%	0	BS 2000/121
Opterećenje pri svarivanju	N	4000	ASTM D 2596
Temperaturni interval primene	°C	- 30 do + 450	

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od 0.8 kg i 20 kg

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

