

## **Maziva pasta za visoke temperature**

# **FAMOL<sup>®</sup> TA**

FAMOL<sup>®</sup> TA maziva pasta na bazi aluminijuma u sintetičkom ulju.

### **PREDNOSTI**

- Olakšava montažu i demontažu.
- Sprečava zapeknuća.
- Lako se nanosi i dobro prijanja.
- Smanjuje trenje i habanje.
- Odlična termička i hemijska stabilnost.
- Otporna je na vodu i vlagu.
- Višenamenska maziva pasta.

### **NIVO KVALITETA**

FAM FSP-240362

### **OBLAST PRIMENE**

- Različite industrije gde se zahteva mazivo za ekstremno visoke temperature

### **PRIMENA**

- Primenuje se za podmazivanje i razdvajanje kontaktnih površina izloženih ekstremno visokim temperaturama.
- Pruža zaštitu od zapeknuća i korozije vijčanih spojeva izloženih visokim pritiscima.
- Montaža i demontaža komponenata izloženih uticaju okoline npr. vijci , prirubnice , vretena ventila , poklopci
- Temperaturni opseg primene : -40°C do +1100°C

### **NAPOMENA**

- Očistite površinu. Nanesite ravnomerno tanak sloj FAMOL<sup>®</sup> TA četkom ili mekom krpom koja ne otpušta vlakna. Uklonite višak paste.
- Primenuje se samo tamo gde je planirana upotreba mazive paste – u podmaznim osobinama ne menja mazive masti ili ulja.
- Izbegavati mešanje s drugim pastama, mazivim mastima ili uljima.

## TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMOL® TA	metode
Boja	-	metalno -srebrana	vizuelno
NLGI gradacija	-	1	DIN 51 818
Gustina na 20 °C	g/ml	1.2	DIN 51 757
Tačka kapanja	°C	> 300	ASTM D 2265
Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ca 600	SRPS ISO 3104
Izdvajanje ulja, 168h/40 °C	%	1	BS 2000/121
Postojanost prema vodi, 90 °C	ocena	1	DIN 51 807/1
Opterećenje pri svarivanju	N	> 2500	ASTM D 2596
Pritisak tečenja , + 20 °C	mbar	120	DIN 51 805
Sadržaj čvrstih dodataka	-	aluminijum	-
Temperatura primene	°C	-40 do +1100	

## SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja. Preporučena temperatura skladištenja : 0 do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

## PAKOVANJE

Kante od 0,8 kg i 20 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

