

## Motorna ulja

### ISO L-E

# FENIX<sup>®</sup> GAS OIL SAE 15W-40

FENIX<sup>®</sup> GAS OIL SAE 15W-40 je multigradno mineralno motorno ulje za benzinske motore prilagođeno za TNG, izrađeno od specijalno odabranih aditiva i visoko rafiniranih solvent neutralnih baznih ulja.

Ovo ulje je formulirano da štiti motore od visokih temperatura koje se postižu suvim sagorevanjem kao posledica korišćenja gasnih goriva.

#### PREDNOSTI

- odlična smična stabilnost;
- odlična toplotna i oksidaciona stabilnost;
- smanjuje lakiranje, stvaranje mulja i drugih taloga u motoru;
- dobra detergentno-disperzantna svojstva;
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora;
- lak start motora i primena u svim godišnjim dobima;
- sprečava zaribavanje klipnih prstenova;
- održava klipove čistim i štiti motor od rđe i korozije;
- niska isparljivost.

#### NIVO KVALITETA

ISO 6743-15

API SL/ CF

VW 501.01/505.00

MB 229.1

#### PRIMENA

FENIX<sup>®</sup> GAS OIL SAE 15W-40 je visokokvalitetno i veoma pouzdano motorno ulje posebno formulirano za upotrebu u putničkim vozilima sa benzinskim motorima koji su prilagođeni da koriste i TNG. Ovo motorno ulje je optimalno mazivo za benzinske motore, te stoga njegovom konstantnom i redovnom upotrebom motor se štiti od habanja.

Konstantnom upotrebom ovog motornog ulja u automobilima sa benzinskim motorom koji koriste TNG, interval zamene motornog ulja može da se produžiti i do 50%.

#### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

|   | TIPIČNA VREDNOST | METODA           |
|---|------------------|------------------|
| Gustina na 15°C, g/ml                               | 0,88             | SRPS EN ISO 3675 |
| Kinematička viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s  | 104              | SRPS ISO 3104    |
| Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s | 14               | SRPS ISO 3104    |
| Dinamička viskoznost na -20°C, mPas                 | 6850             | DIN 53018/1      |
| Indeks viskoznosti                                  | 135              | SRPS ISO 2909    |
| Tačka paljenja, °C                                  | 230              | SRPS EN ISO 2592 |
| Tačka tečenja, °C                                   | -30              | SRPS ISO 3016    |
| TBN, mg KOH/g                                       | 6,8              | SRPS ISO 3771    |

### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

### PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kante 1L i 4L.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

