

Motorna ulja ISO L-E

FENIX[®] SUPER SAE 15W-40

FENIX[®] SUPER SAE 15W-40 je visoko efikasno motorno ulje izrađeno od specijalno odabranih aditiva i visoko kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja. Obezbeđuje dobra detergentno disperzantna svojstva, efikasnu zaštitu motora od habanja i najveću čistoću motora.

PREDNOSTI

- visok nivo alkalne rezerve;
- odlična smična stabilnost
- izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora
- lak start motora i primena u svim godišnjim dobima;
- unapređeni hladni start u odnosu na monogradna motorna ulja;
- niska isparljivost;

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15	RLD/ RLD-2
API CH-4/CF-4/CF/SJ	VOLVO VDS-3
ACEA E7-16	Cummins CES 20076/77
MAN M3275	Detroit Diesel DDC 93K215
MTU Type 2	MACK EO-M Plus/ EO-N
MB 228.3	CAT ECF-1-a

PRIMENA

FENIX[®] SUPER SAE 15W-40 je visoko efikasno motorno ulje najšireg područja primene namenjeno za podmazivanje savremenih četvorotaktnih benzinskih motora sa i bez katalizatora i dizel motora putničkih i teretnih vozila kao i dizel motora komercijalnih vozila koja rade u umereno teškim uslovima eksploatacije uključujući turbošaržne i motore sa interkulerom, motore sa viševentilskim razvodom, sa i bez katalizatora kao i za motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno je za upotrebu u EURO 3 motorima.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	105	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	14	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	135	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost na -20°C, mPas	6900	DIN 53018/1
Tačka paljenja, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-30	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	9,5	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	1,3	SRPS ISO 3987

decembar, 2016

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kante 4L i 1L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

