

Motorna ulja

ISO L-E

FENIX[®] UNIVERZAL SAE 10W

FENIX[®] UNIVERZAL SAE 10W je visoko efikasno monogradno mineralno motorno ulje izrađeno od specijalno odabranih aditiva i visoko kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja za podmazivanje dizel motora vozila starije generacije u svim uslovima rada.

PREDNOSTI

- visok nivo alkalne rezerve;
- odlična smična stabilnost
- odlična toplotna i oksidaciona stabilnost
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora
- lak start motora i primena u svim godišnjim dobima;

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15

API CF-4/CF-2/CF/SF/SG

ACEA E2

MAN 270

MB 227.0

VOLVO VDS

ALLISON C4/C3

PRIMENA

FENIX[®] UNIVERZAL SAE 10W se koristi za podmazivanje svih tipova brzohodnih dizel motora transportnih vozila, kamiona, poljoprivrednih i građevinskih mašina koji zahtevaju ovaj nivo kvaliteta i ovu viskozitetnu SAE gradaciju.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	32	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	5.6	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	114	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-36	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	11,0	SRPS ISO 3771

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kante 1L, 5L i 10L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

