

Ulje za obradu metala deformacijom - hladno kovanje ISO L-MHF

PRES[®] 625

PRES[®] 625 je aktivno neemulgirajuće ulje proizvedeno od rafinisanog mineralnog ulja, viskopritisnih i antihabajućih aditiva (EP i AW) i inhibitora korozije.

PREDNOSTI

- Lako se nanosi na predmet koji se obrađuje,
- Dobro prijanja za metalne površine,
- Dobro podmazuje i smanjuje kontaktno trenje,
- Dobra otpornost na smicanje,
- Visoka termička stabilnost,
- Dobro se odmašćuje nakon dugog uskladištenja pozicija,
- Dobro štiti od korozije,
- Obezbeđuje pravilno tečenje materijala u kalupu pod dejstvom sile.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-7, L-MHF,
ISO/TS 12927

PRIMENA

PRES[®] 625 se koristi za hlađenje i podmazivanje teško obradivih čelika kod teških operacija hladnog kovanja na automatskim mašinama, kao i kod operacija prosecanja limova debljine do 6 mm.

Vrsta obrade	Sivi liv	Visoko i nisko legirani čelici	Obojeni i laki metali
Hladno kovanje	-	***	-
Prosecanje limova debljine do 6 mm	-	**	-

*** najbolje, ** prihvatljivo, * zadovoljava, - ne zadovoljava

SADRŽAJ ADITIVA

Estri	Sumpor		P	Ca	N	Zn	Cl
	aktivan	neaktivan					
+	+	-	+	+	+	+	-

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	METODA	JEDINICE	VREDNOST
Izgled	vizuelno	-	bistro ulje
Gustina na 20°C	EN ISO 3675	g/ml	0,910
Kinematska viskoznost na 40°C	ISO 3104	mm ² /s	64
Korozija na bakru	EN ISO 2160	stepen	4c
Korozija na čeliku	ISO 7120	-	bez
Tačka paljenja	EN ISO 2592	°C	min 190

decembar, 2016

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo skupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 0°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

PAKOVANJE

Plastične kante od 20 L i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

