

Масло для автоматических коробок передач ISO L-HA

ATF® D II

ATF® D II - это масло, сделанное на базе внимательно избранных растворимых нейтральных масел и добавок, которые обеспечивают маслу высокую термическую стабильность, а также стабильность к сдвигу и окислению, отличную защиту от коррозии, высокий индекс вязкости и отличные низкотемпературные свойства, исключительную способность выделения воздуха без пенообразования, отличные противизносные свойства, как и ясно определённые характеристики трения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная защита от износа;
- отличная стабильность к окислению и термическая стабильность;
- нейтральность к стандартным уплотнителям.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-4	GM Allison C-4
GM Dexron IID	MB 236.7
ZF TE ML 04D, 11A, 14A	MAN 339-D
Voith H55.6335.36	Caterpillar TO-2

ПРИМЕНЕНИЕ

ATF® D II - это улучшенное многофункциональное трансмиссионное масло превосходно предназначенное для смазывания автоматических трансмиссионных систем General Motors'a. Предназначено также для смазывания автоматических коробок передач легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной и горнодобывающей механизации, как и мобильных гидравлических систем. Это масло используется как для рулевого механизма и усилителя рулевого механизма (автобусы и грузовики), так и для гидравлического руля, гидравлических узлов, гидравлических трансмиссионных систем корабельного оборудования, для преобразования крутящегося момента в транспортных средствах, сельскохозяйственной и строительной механизации, где необходимо использование масел GM Dexron IID, а также и для гидравлических систем различных транспортных средств, которые требуют уровень качества GM DEXRON IID. По уровню качества удовлетворяет требованиям VOITH и RENK для автоматических трансмиссий грузовиков и автобусов.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,87	EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	37	ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	7,1	ISO 3104

декабрь, 2016

Индекс вязкости	155	SRPS ISO 2909
Температура возгорания, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Температура застывания, °C	-45	SRPS ISO 3016
Коррозия на Cu, 3ч/150°C, степень	1	SRPS EN ISO 2160
Brookfield вязкость при -23,3°C, мПа·с	4000	ASTM D 2983
Brookfield вязкость при -40,0°C, мПа·с	50000	ASTM D 2983

ХРАНИЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, то необходимо положить бочки в горизонтальное положение, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности бочки. Не хранить как на повышенных температурах, так и в местах подвергнутых непосредственному влиянию солнечных лучей.

Все необходимые информации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там можно найти все необходимые информации как о возможных опасностях, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи, так и о влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения и употребления.

УПАКОВКА

Бочки- 180kg, пластиковые канистры – 20л, 10л и 1л.

Данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.

