

Масла для обработки металла деформацией – вытяжка медных труб ISO L-MHB

FAM[®] Cu 35

FAM[®] Cu 72

FAM[®] Cu – это масла, сделанные из рафинированного минерального масла на парафиновой основе, ингибиторов коррозии, противоизносных (AW) присадок и синтетических полярных добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные смазывающие и охлаждающие средства,
- Хорошо прилипает к металлическим поверхностям,
- Высокое качество вытянутых медных труб,
- Предотвращает появление осадков на инструментах,
- Минимальный износ инструментов (матрицы и стержня),
- Хорошая термическая стабильность,
- Хорошие антикоррозионные свойства.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-7, L-MHB,
ISO/TS 12927

ПРИМЕНЕНИЕ

FAM[®] Cu 35 предназначен для внешней смазки, а FAM[®] Cu 72 – для внутренней смазки медных капиллярных труб при операциях вытяжки на технологических линиях тяговых станков.

СОДЕРЖАНИЕ ПРИСАДОК

Эфиры	Сера		P	Ca	Zn	Cl
	активная	неактивная				
+	-	-	+	-	-	-

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	FAM [®] Cu		МЕТОДЫ
		35	72	
Вид	-	прозрачно	прозрачно	визуально
Плотность при 15°C	г/мл	0,900	0,910	EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	35	72	ISO 3104
Температура возгорания	°C	мин 200		EN ISO 2592
Коррозия на меди (100°C/3ч)	степень	1a		EN ISO 2160
Коррозия на стали	-	без		ISO 7120
АВ тест (метод четырёх шаров) - радиус износа	мм	0,70		ASTM D 4172

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо бочки поставить в горизонтальное положение, чтобы избежать накопление воды на их поверхности. Не хранить при повышенных температурах и местах под непосредственным влиянием солнечных лучей, а также на температурах ниже 0°C.

Все необходимые информации можно найти в Паспорте безопасности. Там находятся как информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, так и влияние на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения.

УПАКОВКА

Пластиковые вёдра - 20 л, жестяные бочки - 170 кг (180 кг).

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.

