

Антикоррозийное масло

FAMCORTIL® SK FAMCORTIL® SK-L

FAMCORTIL® SK и FAMCORTIL® SK-L – это антикоррозийное масло с хорошим смазочным свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- На защищённых поверхностях остаётся прилипающая маслянная невысушимая защитная плёнка, которая делает возможным хорошую мобильность узлов во всех климатических условиях.
- Вязкость масла приспосабливают погодным условиям, в которых оно используется и поэтому производится в двух вариантах:

FAMCORTIL® SK для применения в зимних условиях

FAMCORTIL® SK-L для применения в летнюю погоду.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO-L-AY

ПРИМЕНЕНИЕ

FAMCORTIL® SK и FAMCORTIL® SK-L применяется для смазки механизмов грубой обработки: Ось железнодорожных транспортных средств, железнодорожная стрелка в средних и тяжёлых условиях.

FAMCORTIL® SK и FAMCORTIL® SK-L наносится на место применения смазыванием, распылением и тому подобное.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	FAMCORTIL® SK	FAMCORTIL® SK-L	МЕТОДЫ
Плотность при 15°C	г/мл	Тип.0.892	Тип.0.899	SRPS EN ISO 3675
Температура возгорания	°C	Мин.180	Мин.200	SRPS EN ISO 2592
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	Мин.39	Мин.75	SRPS ISO 3104
Температура застывания	°C	Макс.-35	Макс.-25	SRPS ISO 3016

ХРАНЕНИЕ

Хорошо закрытую оригинальную упаковку хранить в закрытом помещении, не хранить на местах, которые находятся под непосредственным влиянием солнечных лучей и на температурах меньше 5°C. Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта: данные о возможных опасностях, предупреждениях и мерах оказания



первой помощи, а также и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения.

УПАКОВКА

Пластиковые канистры - 20 кг и жестяные бочки - 180 кг.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений в целях улучшения качества продукции.



декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs