

Средства с испаряющимся растворителем-мягкая плёнка

FAMCORTIL® SZNM

FAMCORTIL® SZNM - это защитный антикоррозийный продукт, сделанный из селекционированных сортов рафинированного минерального масла, ингибиторов коррозии, добавок, увеличивающих пенетрацию и легко испаряющихся органических растворителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- На защищённых поверхностях после испарения растворителя остаётся полусухая, мягкая, пластичная защитная плёнка,
- Обработанным поверхностям обеспечивается защита до 6 лет в условиях внутреннего хранения и до 18 месяцев на открытом воздухе.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO-L-RL

MIL-C-16173 D/II

SORS 1490/II

ПРИМЕНЕНИЕ

FAMCORTIL® SZNM используется для антикоррозийной защиты оружия и орудий в условиях длительного хранения или континентального и морского транспорта в открытом или закрытом помещении. Также используется для антикоррозийной защиты: инструментов, станков и частей станков, подшипников и других деталей.

FAMCORTIL® SZNM наносится на чистые, обезжиренные и сухие поверхности в температурном диапазоне от 5°C до 30°C методом распыления, смазывания или погружения. Если средство наносится распылением, то необходимо давление в 2-3 бара. Нанесённая плёнка после 2 - 4 часа полностью высыхает.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	FAMCORTIL® SZNM	МЕТОДЫ
Температура возгорания	°C	Мин.38	SRPS EN ISO 2719
Защита от коррозии во влажной камере	ч	Мин.336	SRPS ISO 9227
Содержание неиспаряемых материй	%	Мин.41	MIL C 16173 D t.4.6.2
Толщина защитной плёнки	µm	Мин. 16	MIL C 16173 D
Динамическая вязкость при 0°C	mPas	Макс.1500	ASTM D 2983

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

- Средство не наносится на нагретые поверхности и в присутствии открытого огня,
- При нанесении принять меры для защиты дыхательных органов, глаз.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении, предусмотренном для хранения воспламеняющихся материй. Хорошо закрытую оригинальную упаковку не хранить на местах, которые находятся под воздействием солнечных лучей, а также на температуре ниже 5°C. Все необходимые инструкции можно найти в Паспорте безопасности. Там находятся как информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, так и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения.

УПАКОВКА

Жестяные канистры - 4.5 и 17 кг и жестяные бочки -180 кг.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.

