

## Смазочная паста для монтажа с $MoS_2$

# FAMOL<sup>®</sup> PL

FAMOL<sup>®</sup> PL - это смазочная паста для высоких давлений и температур на базе твёрдых смазочных добавок в минеральном масле.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Облегчает монтаж, демонтаж и обеспечивает первичную смазку .
- Отличается хорошей химической и термической стабильностью.
- Устойчиво к воде и влаге .
- Легко наносится и хорошо прилипает.
- Многоцелевая смазочная паста.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

FAM FSP-240346

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Различные отрасли промышленности, где требуется смазка для высоких температур.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- FAMOL<sup>®</sup> PL смазочная паста, прежде всего применяется для смазки соединений металлических узлов при их монтаже. Применяется для смазки подшипников скольжения, дорожек, поверхностей и других сильно нагруженных машинных узлов, подвергнутых влиянию высоких температур.
- Соответствует для скользящих поверхностей, зубчатых и червячных передач.
- Температурный диапазон применения: -30°C до +450°C

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Очистить поверхность. Нанести равномерно тонким слоем FAMOL<sup>®</sup> PL щёткой или мягкой тканью, которая не линяет и не оставляет следов. Убрать избыток пасты.
- Применяется только там, где употребление пасты запланировано – своими свойствами смазки не может заменить смазки или масла.
- Избегать смешивание с другими пастами, смазками или маслами.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	FAMOL <sup>®</sup> PL	методы
Цвет		Серо-чёрная	визуально
NLGI		2	DIN 51 818
Плотность при 20 °C	г/мл	1,4	DIN 51757
Температура каплепадения	°C	> 300	ASTM D 2265

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs



Кинематическая вязкость базового масла при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ca 25	SRPS ISO 3104
Постоянность к воде при 90°C	оценка	0	DIN 51807/1
Выделение масла, 168ч/40°C	%	1	BS 2000/121
Нагрузка при сварке	N	>3150	ASTM D 2596
Температурный интервал применения	°C	-30 до + 450	

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в помещении, защищённом от непосредственного влияния солнечных лучей и влаги, удалить от источника возгорания. Рекомендуемая температура хранения: - 5°C до +25°C.

Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там находятся и информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, а также и информации о влиянии на окружающую среду и о необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

#### УПАКОВКА

Вёдра - 0.8 кг и 20 кг

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.



декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

[www.fam.rs](http://www.fam.rs)