

## Моторные масла ISO L-E

# FENIX<sup>®</sup> GAS OIL SAE 15W-40

FENIX<sup>®</sup> GAS OIL SAE 15W-40 – это всесезонное минеральное масло для бензиновых двигателей, приспособленных для ТНГ, сделанных из специально избранных присадок и высоко рафинированных сольвент нейтральных базовых масел.

Это масло сформулировано так, чтобы защищать двигатель от высоких температур, которые достигаются сухим сгоранием в результате использования газового топлива.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная стабильность к сдвигу;
- Отличная термическая и окислительная стабильность;
- Уменьшает лакировку, появление отстоев и других осадков в двигателе;
- Хорошие диспергирующие моющие свойства;
- Улучшенная защита от износа и коррозии частей двигателя;
- Лёгкий старт двигателя и применение во всех сезонных условиях;
- Предотвращает эррозию поршневых колец;
- Сохраняет поршни чистыми и защищает двигатель от ржавчины и коррозии;
- Низкая испаряемость.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15

API SL/ CF

VW 501.01/505.00

MB 229.1

### ПРИМЕНЕНИЕ

FENIX<sup>®</sup> GAS OIL SAE 15W-40 – это высоко качественное и очень надёжное моторное масло особо сформулированное для использования в легковых автомобилях с бензиновым двигателями, которые приспособлены и для использования ТНГ. Это моторное масло является оптимальной смазкой для бензиновых двигателей, поэтому постоянное использование этого масла защищает двигатель от износа.

Постоянное использование этого моторного масла в автомобилях с бензиновым двигателем, которые работают и на ТНГ, можно продлить интервал замены моторного масла и до 50%.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,88	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	104	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	6850	DIN 53018/1
Динамическая вязкость при -25°C, mPas	135	SRPS ISO 2909
Температура возгорания, °C	230	SRPS EN ISO 2592
Температура застывания, °C	-30	SRPS ISO 3016
TBN, мг КОН/г	6,8	SRPS ISO 3771

### ХРАНЕНИЕ

декабрь, 2017

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs



Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы предупредить задержание воды на их поверхностях. Не хранить при повышенных температурах и в местах под непосредственным влиянием солнечных лучей.

Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там находятся и информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, а также и информации о влиянии на окружающую среду и о необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

#### **УПАКОВКА**

Бочки - 175кг, пластиковые канистры -1л и 4л.

---

**Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.**



декабрь, 2017

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

[www.fam.rs](http://www.fam.rs)