

## Моторные масла ISO L-E

# FENIX<sup>®</sup> MARINE

FENIX<sup>®</sup> MARINE – это минеральные сезонные масла, предназначенные для смазки главных и вспомогательных корабельных двигателей средних и высоких скоростей, которые используют дизельное топливо с содержанием серы до 1,8%.

Обеспечивают прекрасную защиту от износа, коррозии, влажных и солёных атмосферных влияний. Удовлетворяют требования главных мировых производителей дизельных двигателей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасная термическая и окислительная стабильность;
- Хорошие диспергирующе-моющие свойства;
- Низкая испаряемость.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15                      API CF

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для смазки главных и вспомогательных корабельных двигателей всех типов и мощности. Масло имеет хорошую термическую стабильность и защиту от износа, отличное сопротивление на присутствие воды, хорошие моющие свойства на высоких и низких температурах. Масло применяется для смазки главных и вспомогательных корабельных двигателей средних скоростей, которые используют топливо с содержанием серы до 1,8%

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	FENIX <sup>®</sup> MARINE SAE 30	FENIX <sup>®</sup> MARINE SAE 40	FENIX <sup>®</sup> MARINE SAE 50	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,89	0,88	0,90	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	110	145	280	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11.9	14.4	21.5	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	96	96	92	SRPS ISO 2909
Температура возгорания, °C	230	230	230	SRPS EN ISO 2592
Температура застывания, °C	-18	-15	-15	SRPS ISO 3016
TBN, мг KOH/г	15	15	15	SRPS ISO 3771

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы предупредить задержание воды на их поверхностях. Не хранить при повышенных температурах и в местах под непосредственным влиянием солнечных лучей.

Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там находятся и информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой



помощи, а также и информации о влиянии на окружающую среду и о необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

#### УПАКОВКА

Бочки - 180 кг.

---

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.



декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

[www.fam.rs](http://www.fam.rs)