

Моторные масла ISO L-E

FENIX[®] SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30

Полусинтетическое высоко качественное всесезонное моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel), разработку которого требовали производители скоростных дизельных двигателей. Уменьшенный уровень SAPS-а (сульфатной зольности, серы, фосфора) обеспечивает надёжное применение в двигателях, соответствующих требованиям стандарта EURO IV, EURO V и EURO VI. Это масло обеспечивает максимальную защиту от износа цилиндра, уменьшает эмиссию вредных газов, имеет отличные моющие диспергирующие свойства, что не позволяет образовываться осадкам в двигателе, тем самым обеспечивая увеличенный период замены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные моющие диспергирующие свойства сохраняют чистоту двигателя и его мощность;
- Обеспечивает максимальную длительную защиту двигателя и низкую эмиссию вредных выхлопных газов, даже в экстремальных условиях вождения;
- Очень устойчиво к окислению, что обеспечивает увеличенный интервал замены масла;
- Его исключительная текучесть идеально соответствует холодному старту двигателя в экстремально холодных эксплуатационных условиях и обеспечивает хорошую защиту компонентов двигателя при высоких рабочих температурах;
- Особо рекомендуется для самых современных дизельных двигателей, которые имеют сажевый фильтр (DPF);
- Его исключительная текучесть уменьшает трение компонентов двигателя, что способствует экономии топлива и уменьшает эмиссию CO₂ в окружающую среду;
- Защищает окружающую среду, уменьшая эмиссию CO₂ и остальных загрязняющих и вредных веществ во всех условиях эксплуатации. Имеет отличные характеристики вязкости, а в тоже самое время уменьшает расход топлива, благодаря отличным трибологическим свойствам;
- Обеспечивает длительную чистоту двигателя;
- Низкая испаряемость.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15

API CJ-4/CI-4+/CI-4/SN/SM

ACEA E7 / E9

MB-Approval 228.31

MAN M3575

VOLVO VDS-3 / VDS-4

Cummins CES 20077/78/81

CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3

MACK EO-O PP-07

MTU Type 2.1

Renault Truck RLD-3

DEUTZ DQC III-10 LA

Detroit Diesel DDC 93K214

ПРИМЕНЕНИЕ

FENIX[®] SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30 используется для смазки современных четырёхтактных дизельных и бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей, двигателей строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной механизации, автобусов, имеющих фильтры для

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs