

Масло для обработки металла деформацией – глубокий прокат ISO L-MHE

PRES® 30

PRES® 30 – это неактивное неэмульгирующее масло, сделанное из рафинированного минерального масла. Содержит присадки высокого давления (EP), ингибиторы коррозии, противоизносные (AW) присадки для глубокого проката и синтетические полярные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наносится,
- Хорошо за прилипает к металлическим поверхностям,
- Хорошее сопротивление сдвигу,
- Хорошо обезжиривается после долгого хранения позиций,
- Хорошо защищает от коррозии,
- Высокая термическая стабильность,
- При сварке прессованных элементов даёт возможность применения без предварительного обезжиривания.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-7, L-MHE,
ISO/TS 12927

ПРИМЕНЕНИЕ

PRES® 30:

- Для сложных операций глубокого проката и растяжки стальных и листов из цветных и лёгких металлов толщины до 2 мм,
- В металлоперерабатывающей промышленности и производству белой техники,
- Наносится на обрабатываемые предметы смазыванием щёткой, губкой или роликом, а можно и распылителем,
- По окончанию процесса с прессованных элементов удаляется водным раствором промышленного средством для мытья, а также органическим растворителем.

СОДЕРЖАНИЕ ПРИСАДОК

Эфиры	Сера		P	Ca	Zn	Cl
	Активная	Неактивная				
+	-	+	+	+	+	+

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОДЫ
Вид	-	прозрачно	визуально
Плотность при 15°C	г/мл	0,920	EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	100	ISO 3104
Температура возгорания	°C	Мин. 190	EN ISO 2592

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

Коррозия на меди (100°C/3ч)	степень	1a	EN ISO 2160
Коррозия на стали	-	Без	ISO 7120

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо бочки поставить в горизонтальное положение, чтобы избежать накопление воды на их поверхности. Не хранить при повышенных температурах и местах под непосредственным влиянием солнечных лучей, а также на температурах ниже 0°C.

Все необходимые информации можно найти в Паспорте безопасности. Там находятся как информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, так и влияние на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения.

УПАКОВКА

Пластиковые вёдра - 20 л, жестяные бочки - 180 кг и пластифицированный контейнер - 850 kg.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.

