

Масла для гидравлики и трансмиссии трактора ISO L-C/H

TRANSHIDO T

TRANSHIDO T – это многоцелевые масла для тракторов (УТТО), всесезонные, SAE 10W-30, сделанные из сольвент нейтральных базовых масел и добавок. Исключительные свойства против износа, пенообразования и коррозии, как и хорошая термо-окислительная стабильность этого масла обеспечивают надёжность системы и длительную работу гидравлическо- трансмиссионного устройства и влажных тормозов трактора во всех погодных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа обеспечивает продлённый срок работы шестерён;
- Низкий коэффициент трения обеспечивает мокрым тормозам и сцеплению тихую работу без вибраций;
- Высокая термическая и окислительная стабильность не позволяют формирование осадка и одстоя;
- Хорошая защита от коррозии обеспечивает защиту частей даже в присутствии влаги;
- Совместимость с прокладочными материалами.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

API GL-4	GM Allison C-4
John Deere JDM J 20C/J 20D	ZF 03E/05F/06K/17E
MF CMS M1135/ M1141/ M1143/ M1145	AGCO 821-XL
CNH MAT 3505/3506/3509/3525/3526/3510	AGCO Q-186
Ford M2C 134-D	Komatsu
Ford M2C 86-B/C	Landini

ПРИМЕНЕНИЕ

TRANSHIDO T – это универсальные трансмиссионные масла для тракторов (УТТО), которое используются для гидравлики, трансмиссии и мокрых тормозов трактора. Это масло может быть использовано как гидравлическо-трансмиссионное масло для сельскохозяйственной и строительной техники, для коробок передач, дифференциалов, ведущей оси, передач мощности привода орудий, для планетарных механизмов и т.д.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,87	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	80	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	11	SRPS ISO 3104

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

Индекс вязкость	130	SRPS ISO 2909
Температура вспышки, °C	225	SRPS EN ISO 2592
Температура застывания, °C	-33	SRPS ISO 3016
Коррозия на Cu, 3ч/121°C, степень	1	SRPS EN ISO 2160

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, то необходимо положить бочки в горизонтальное положение, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности бочки. Не хранить как на повышенных температурах, так и в местах подвергнутых непосредственному влиянию солнечных лучей.

Все необходимые информации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там можно найти все необходимые информации как о возможных опасностях, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи, так и о влиянии на окружающую среду и необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

УПАКОВКА

Бочки - 180кг, 60л и пластиковые канистры – 20л, 10л и 5л.

Данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право изменений ради улучшения качества продукции.

